



WiLARM-4 távjelző GSM modul

A készülék általános célú GSM alapú távjelző modul, amely bemeneti indítójel hatására képes nyolc telefonszámra SMS-t küldeni és/vagy tárcsázásos hívást kezdeményezni. A készülék felépítését tekintve egy kártya független ipari GSM adó-vevő egységet tartalmaz, valamint egy intelligens mikroprocesszort, amelyek egymással együttműködve látják el a kívánt feladatot. Az eszköz kis helyigényű, kompakt kivitelű, így egyszerűen, kevés beruházással illeszthető a legkülönbözőbb típusú riasztórendszerekhez. A készülék 57mmx91mmx25mm-es méretben, dobozolt kivitelben kapható beépített Lithium-Ion akkumulátorral. A készüléket telepítés után SMS üzenetekkel illetve számítógépről a megfelelő adatkábel segítségével lehet beállítani, valamint felprogramozni.

Főbb funkciók

Riasztáskor hívás: Tetszőlegesen beállítható nyolc értesítendő telefonszám. Riasztáskor először elküldi az SMS-eket majd felhívja a beállított telefonszámokat mindaddig, amíg valamelyik értesített fel nem veszi a telefont.

Riasztáskor SMS küldés: Tetszőlegesen beállítható nyolc értesítendő telefonszám, melyre riasztáskor elküldi a beállított SMS-eket.

Életjel kérése: Az életjellel ellenőrizhető a modul működése ciklikusan.

Szabotázskapcsoló: Ha a dobozt kinyitják, akkor a beállított telefonszámra küld SMS-t és/vagy hív. Ugyanúgy konfigurálható, mint egy normál bemenet.

A készülék funkciói közé tartozik még: hívószám azonosítás, önálló központ üzemmód, SMS átirányítás, táphiba esetén SMS küldés.

Hőmérséklet mérés: A beállított hőmérséklet tartományt átlépve képes a modul a telefonszámokra értesítést küldeni.

Műszaki paraméterek

Bemenetek: 4db bemenet áll rendelkezésre, mindegyik bemenetnek külön-külön beállítható az üzemmódja és minden bemenethez nyolc telefonszám rendelhető az értesítésekhez.

Kimenetek: 2db relés kimenet áll rendelkezésre, melyek hívószám azonosítással is vezérelhetők.

Tápegység: Az eszköz belső tápegységgel van szerelve. A belső működéshez szükséges feszültséget, az akkumulátor töltőfeszültségét saját maga állítja elő.

Funkciók	Wilarm-4
SMS küldés	Igen
Telefon hívás	Igen
Programozható telefonszámok	8 db
Bemenetek száma	4 db
Körhívás	Igen
Belső Li-ion akkumulátor	Van
Szükséges tápegység	12 V / 1 A
Külső antenna	Igen
LED státusz	Igen
Opcionális külső programozás	Igen
Életjel	Igen
Tamper védelem	Van
Táphiba SMS	Van
SMS átirányítás	Van
Térerő figyelés	Igen
Relés kimenet	2 db NC/NO / 1 A
Hívószám azonosítás	Igen
Központ üzemmód	Igen
Teszt SMS kérése	Igen
Biztonsági kódvédelem	Igen
Belső hőmérő	Igen
SMS üzenetek átirása	Igen
Master Reset	Igen
Dobozolás	Igen